

### Fiche technique de soumission / Ventilateur/éclairage Panasonic

#### Description

Ventilateur de type plafonnier personnalisable, à faible bruit, certifié pour un usage continu. Le ventilateur doit être certifié par ENERGY STAR® et par le Home Ventilating Institute (HVI). Il doit être évalué par les Underwriters Laboratories et être conforme aux normes de sécurité UL et cUL.

#### Moteur/souffleur :

- Moteur c.c. sans balais scellé à technologie intelligente certifié pour un fonctionnement continu
- Débit d'air du ventilateur réglable à 110-130-150 pi<sup>3</sup>/min
- Alimentation nominale de 120 V, 60 Hz
- Certifié UL et cUL pour baignoire/douche lorsqu'il est protégé par un disjoncteur de fuite de terre
- Moteur muni d'un coupe-circuit thermique
- Moteur amovible, lubrifié de façon permanente et enfichable

#### Boîtier :

- Boîtier écologique de calibre 26 utilisant un revêtement zinc-aluminium-magnésium (ZAM)
- Adaptateur intégré de conduit de 6 po
- Registre incorporé réduisant les contre-courants d'air et facilitant les tests d'infiltrométrie
- Colletière métallique intégrée bloquant les pénétrations à travers la cloison sèche servant de pare-vent et contribuant à réduire les fuites dans l'enveloppe de l'immeuble durant des tests d'infiltrométrie
- Convenant aussi aux plafonds avec isolant allant jusqu'à R60
- Support d'installation articulé et extensible jusqu'à 24 po

#### Grille :

- Conception élégante en polypropylène
- Fixation directe au boîtier avec ressorts de torsion
- Comprend un capuchon de port pour le détecteur de mouvement à utiliser comme couvercle lorsque le module Plug 'N Play™ n'a pas été sélectionné

#### Garantie :

- Moteur c.c. : 6 ans à partir de la date de l'achat original
- Panneau à DEL : 5 ans à partir de la date de l'achat original
- TOUTES les pièces : 3 ans à partir de la date de l'achat original



Comprend un panneau à puce à DEL à intensité réglable de 10 W/3 000 kelvin blanc chaud/90 IRC/700 lumens/70 lm/W/certifié ENERGY STAR®/conforme à la norme JA-8 pour California Title-24/durée de vie moyenne nominale de 50 000 heures/veilleuse à DEL <1 W incluse.

#### Spécifications architecturales :

Ventilateur de plafond personnalisable certifié ENERGY STAR® avec sélecteur de vitesses intégré 150/130/110 pi<sup>3</sup>/min. Possibilité de mise à niveau avec le module de vitesses multiples FV-VS15VK de 50-60-70-80-90-100-110-120-130-150 pi<sup>3</sup>/min pour une ventilation continue et un rendement étendu certifié par le HVI. Certifié par le Home Ventilating Institute (HVI) à 0,1, 0,25, 0,375 et 0,5 po de colonne d'eau. Conduit de 6 po certifié par le Home Ventilating Institute (HVI) – ENERGY STAR® Les plus écoénergétiques 2024



à 0,1 po de colonne d'eau, 150/130/110 pi<sup>3</sup>/min à 0,5/<0,3/<0,3 sone et avec une consommation ne dépassant pas 11,9/13,8/15,7 pi<sup>3</sup>/min/W

à 0,25 po de colonne d'eau, 150/130/110 pi<sup>3</sup>/min à pas plus de 0,8/0,6/0,3 sone et avec une consommation ne dépassant pas 8,0/8,6/9,0 pi<sup>3</sup>/min/W

à 0,375 po de colonne d'eau, 150/130/107 pi<sup>3</sup>/min avec une consommation ne dépassant pas 6,1/6,3/6,0 pi<sup>3</sup>/min/W

à 0,5 po de colonne d'eau, 123/117/104 pi<sup>3</sup>/min avec une consommation ne dépassant pas 4,9/4,8/4,7 pi<sup>3</sup>/min/W

Moteur c.c. sans balais scellé conçu pour un usage continu. Augmentation automatique de la vitesse du moteur à module de commande électronique lors de l'augmentation de la pression statique. Alimentation nominale de 120 V, 60 Hz. Diamètre du conduit de pas moins de 6 po. Modules Plug 'N Play™ offrant des caractéristiques supplémentaires telles que le module de vitesses multiples de 50 à 150 pi<sup>3</sup>/min avec minuterie, le capteur de condensation, le détecteur de mouvement SmartAction®, le double détecteur de mouvement + capteur de condensation et le module Wi-Fi. Ventilateur conforme RoHS et certifié par UL et cUL pour baignoire/douche lorsqu'il est protégé par un disjoncteur de fuite de terre. Convenant aussi aux plafonds avec isolant allant jusqu'à R60. Utilisation conforme aux normes NGBS, ASHRAE 62.2, LEED, ENERGY STAR®, IAP, EarthCraft et California Title-24.



#### Technologie de moteur à module de commande électronique :

Lorsque le ventilateur détecte une augmentation de la pression statique, sa vitesse augmente automatiquement pour maintenir le débit d'air sélectionné et permettre au ventilateur de fonctionner aux régimes établis.

Modèle	Quantité	Commentaires	Projet :
			Emplacement :
			Architecte :
			Ingénieur :
			Entrepreneur :
			Soumis par :
			Date :

Pour obtenir les instructions complètes d'installation, visitez : [business.panasonic.ca/ventilation](http://business.panasonic.ca/ventilation)

## Modules Plug 'N Play™

Modules Plug 'N Play™ offrant jusqu'à trois caractéristiques supplémentaires. Choix entre vitesses multiples avec minuterie, détecteur de mouvement et capteur de condensation.



### FV-VS15VK1 : Module de vitesses multiples avec minuterie

Permet de sélectionner les bons paramètres de débit d'air pour satisfaire aux exigences de ventilation continue de ASHRAE 62.2. Le ventilateur fonctionne continuellement à un débit inférieur préétabli (0, 30 à 100 pi³/min, par incréments de 10 pi³/min), puis passe au débit maximal (50-80-110 pi³/min) lorsque l'interrupteur mural est actionné, ou encore lorsque le détecteur de mouvement ou le module de capteur de condensation est activé. Une minuterie haut/bas régime ramène le ventilateur au débit préétabli après un laps de temps fixé par l'utilisateur.



### FV-MSVK1 : Détecteur de mouvement

Active automatiquement le ventilateur lorsqu'une personne entre dans la pièce. Une fois les paramètres sélectionnés, le ventilateur devient réellement automatique. Ce module active aussi une minuterie de mise hors marche automatique de 20 minutes pour le ventilateur.



### FV-CSVK1 : Capteur de condensation

Aide à contrôler la condensation dans la salle de bains afin de prévenir la moisissure. La technologie évoluée du capteur permet de détecter l'humidité relative et la température pour anticiper le point de rosée et activer automatiquement le ventilateur pour contrôler la condensation. Le réglage intégré de la sensibilité d'humidité relative (HR) permet un réglage fin pour les conditions humides pour satisfaire aux exigences de CALGreen. Lorsque le capteur d'humidité est utilisé de pair avec le module de vitesses multiples, le ventilateur passe au régime de vitesse élevée si le capteur détecte de l'humidité dans la pièce. Ce module active aussi une minuterie de mise hors marche automatique de 20 minutes pour le ventilateur.



### FV-CMVK3 : Module de détecteur de mouvement SmartAction® + capteur de condensation

Active le ventilateur de base ou augmente la vitesse lorsque de la condensation ou un mouvement sont détectés. L'installateur/utilisateur peut choisir l'action souhaitée, grâce à une automatisation évoluée. Un seul emplacement est requis.



### WP100PBA : Module intelligent Wi-Fi® Plug 'N Play™

Connecte, surveille et contrôle par Wi-Fi les fonctionnalités du ventilateur (détecteur de mouvement, lumière, etc.) avec l'application Swidget®.

Ventilateur WhisperGreen® Select : FV-1115VKL3																																								
	0,1		0,25		0,375		0,5		0,1		0,25		0,375		0,5		0,1		0,25		0,375		0,5		0,1		0,25		0,375		0,5		0,1		0,25		0,375		0,5	
Pression statique en po de colonne d'eau	0,1	0,25	0,375	0,5	0,1	0,25	0,375	0,5	0,1	0,25	0,375	0,5	0,1	0,25	0,375	0,5	0,1	0,25	0,375	0,5	0,1	0,25	0,375	0,5	0,1	0,25	0,375	0,5	0,1	0,25	0,375	0,5	0,1	0,25	0,375	0,5	0,1	0,25	0,375	0,5
Débit d'air (pi³/min)	150	150	150	123	130	130	130	117	120	120	120	116	110	110	107	104	100	100	100	100	90	90	90	90	80	80	80	80	70	70	70	70	60	60	60	60	50	50	50	50
Bruit (sone)	0,4	0,8	---	---	<0,3	0,6	---	---	<0,3	0,4	---	---	<0,3	0,3	---	---	<0,3	0,3	---	---	<0,3	0,3	---	---	<0,3	0,3	---	---	<0,3	0,3	---	---	<0,3	0,3	---	---	<0,3	0,3	---	---
Consommation (W)	12,6	19,1	24,5	25,0	9,7	15,5	21,2	24,9	8,1	13,4	19,2	24,3	7,2	12,6	18,1	22,7	6,0	11,4	16,5	21,6	5,3	10,4	15,0	19,7	4,6	9,4	13,5	18,2	4,2	8,5	12,5	16,4	3,9	8,0	11,3	15,4	3,5	7,2	10,1	13,7
Efficacité énergétique (pi³/min/W)	11,9	8,0	6,1	4,9	13,7	8,6	6,3	4,8	15,3	9,3	6,4	4,9	15,7	9,0	6,0	4,7	17,5	9,3	6,6	4,9	18,0	9,2	6,5	4,8	18,2	9,1	6,3	4,8	17,8	8,8	6,0	4,6	15,5	7,6	5,4	4,0	14,9	7,2	5,3	4,0
Vitesse (ft/min)	724	947	1117	1277	681	927	1121	1286	660	920	1132	1283	636	915	1123	1285	621	934	1126	1290	605	930	1122	1294	591	922	1121	1292	588	920	1129	1292	595	935	1131	1311	587	937	1130	1314
Courant (A)	0,20	0,29	0,37	0,38	0,16	0,24	0,32	0,38	0,14	0,22	0,30	0,37	0,12	0,20	0,28	0,35	0,11	0,19	0,27	0,35	0,10	0,18	0,25	0,32	0,09	0,17	0,23	0,30	0,08	0,15	0,21	0,27	0,07	0,14	0,19	0,25	0,07	0,13	0,17	0,22
Courant MAX. (A)																												0,38												
Certifié ENERGY STAR®																												Oui												

**Panasonic Canada Inc.**  
5770 Ambler Drive  
Mississauga, ON L4W 2T3

[www.business.panasonic.ca/ventilation](http://www.business.panasonic.ca/ventilation)



La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.